

прайс-лист на клінкерні керамічні вироби виробництва ТОВ «Керамейя» (Україна)


[Виготовляється при попередньому замовленні]

Ціни діють із 15 січня 2026 року


Ціна враховує вартість тари, упаковки та навантаження. Ціна не враховує вартість доставки та розвантаження.

Ціни наведено на умовах EXW (франко-завод) в гривнях з ПДВ за 1 тис.фіз.шт.

Назва колористики	Клінкерна цегла. Виготовляється при попередньому замовленні								
	LF	LF 290	CF	DF	Фасонні вироби	Пв 1	Пв 1	НФ 0,73	НФ 0,33
	порожність 26% 490x90x40	порожність 23% 290x90x40	порожність 36% 290x140x65	порожність 35% 240x115x71	повнотіла 250x120x65	повнотіла 250x120x65	порожність 13% 250x120x65	порожність 25% 215x102x65	порожність 25% 250x40x65
	Серія: Класика								
РУБІН	38 988	X	38 256	X	48 690	X	X	X	X
ЯНТАР	74 526	X	X	X	80 178	69 600	X	X	X
ОНІКС	68 286	X	X	34 434	55 992	X	X	X	X
	Серія: Магма								
МАГМА Діабаз, Топаз, Граніт	62 874	X	X	X	52 992	X	49 314	X	X
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамічний клінкер для облицювання фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам»									
Межа міцності на стиск, кгс/см2	M 350	M 350	M 350	M 350	M 300	M 300	M 350	M 400	M 350
Морозостійкість, циклів	F 150	F 150	F 150	F 150	F 150	F 150	F 150	F 150	F 150
Водопоглинання, %	до 5%	до 5%	до 5%	до 5%	до 5%	до 5%	до 5%	до 5%	до 5%
Пустотність цегли	26%	23%	36%	35%	повнотіла	повнотіла	13%	25%	13%
Вага, кг	3,05	1,7	3,95	2,75	4	4,2	3,6	2,3	1,2
Кількість цегли на піддоні, шт	464	788	328	438	302	302	302	616	1132
Орієнтовна вага піддону з цеглою бруто, кг	1440,2	1350	1320	1230	1241	1301,4	1120,2	1450	1400



Назва колористики	Добірні елементи. Виготовляються лише при попередньому замовленні								
	Бф 1	Бф 2 180	Бф 2 220	Бф 3 180	Бф 3 220	Бш	Пв 200/65	Пв 200/45	Пв 200/40
	фасонна М650 200x100x40	фасонна М650 180x200x52	фасонна М650 220x200x52	фасонна М650 180x110x52	фасонна М650 220x110x52	повнотіла М650 200x100x45	повнотіла М650 200x52x65	повнотіла М650 200x52x45	повнотіла М650 200x52x40
	Серія: БрукКЕРАМ								
РУБІН	X	X	X	X	X	X	-	-	-
ЯНТАР	X	X	X	X	X	X	-	-	-
ОНІКС	X	X	X	X	X	X	-	-	-
	Серія: БрукКЕРАМ Магма								
МАГМА Діабаз									
МАГМА Топаз	X	X	X	X	X	X	26 430	18 804	X
МАГМА Граніт									
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамічний клінкер для облицювання фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам»									
Межа міцності на стиск, кгс/см2	M 650	M 650	M 650	M 650	M 650	M 650	M 650	M 650	M 650
Морозостійкість, циклів	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250
Водопоглинання, %	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%
Пустотність цегли	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла
Зносостійкість, г/см2	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35
Вага, кг	1,7	3,1	3,8	4,5	5,4	2	1,45	1,05	0,95
Кількість цегли на піддоні, шт	691	420	294	560	448	691	1000	1380	1595
Орієнтовна вага піддону з цеглою бруто, кг	1208	1332	1148	2550	2450	1415	1475	1490	1490



Адреса товаровиробника:

ТОВ «Керамейя», вул. Прикордонна, 47, м. Суми, Україна, 40007

Регіональні менеджери:

Західний регіон: Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Хмельницька, Черкаська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька

Євген Таранченко +380 67 542 56 56

Східний регіон: Сумська, Харківська, Поттавська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Донецька, Луганська

Дмитро Калемі +380 67 542 01 56



kerameya.com.ua

